

HAKI Safety



Valvkant med universalfäste, spira och skyddsgrind med nät



Universalfäste

7155141 (8,1 kg)

Universalfästet kan monteras både horisontellt och vertikalt som fäste för spiran. Det har en självrensande kraftig gänga och är avsett för materialtjocklekar på 70 – 370 mm. Universalfästet används på valvkant, väggtopp eller liknande, och alla typer av material.



Väggtopp med universalfäste, spira och skyddsräcksram

HAKI Safety är ytterligare ett sätt att utnyttja HAKIs grundkomponenter.

Med hjälp av ett par nya komponenter kan tillfälligt fallskydd för personer monteras på t ex valvkanter. Spira FSSH 1000 monteras på ett fäste och används som räcke stolpe. Som skydd används skyddsgrind med nät SGF eller skyddsräcksram SKRD kombinerad med fotlist.

Några enkla tillbehör som gör att HAKI ställningssystem kan utnyttjas ännu bättre

– som **HAKI Safety fallskyddssystem**.

HAKI Safety



Valv med skruvfot, spira, skyddsräcksram och fotlist

Skruvfot

7155140 (1,6 kg)

Skruvfoten är en enkel infästning för valv eller andra horisontella ytor av betong, stål eller trä. Skruvfotens M16 skruv monteras i en ingjuten expander e.d. Skruven går lätt att byta.



Grindhållare SGF används för valfri placering av räcke stolpar när skyddsgrind med nät används

Skulle avståndet eller vinkeln mellan ett par räcke stolpar inte fungera med modulmått på räckena, så används en grindhållare för SGF eller en räckeshållare för SKRD. Hållarna gör det möjligt att steglöst placera nästa spira på vilket avstånd eller i vilken riktning som helst.

Grindhållare SGF

7053108 (4,3 kg)



Grindhållare SKRD används för valfri placering av räcke stolpar när skyddsräcksram används

Räckeshållare SKRD

7053109 (1,8 kg)



HAKI AB

SE-280 63 Sibbhult, Sweden

Tel +46 44 494 00 Fax +46 44 494 72

info@haki.se www.HAKI.com